

Кутуев М.Д., Суюнтбекова И.А.

О ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

УДК: 624.012:626

В статье записаны современное состояние гидротехнических сооружений и возможные пути их решения путем проведения различных исследований.

In article the modern condition of hydraulic engineering constructions and possible ways of their decision by carrying out of various researches are written down

Как известно обеспечение надежного и длительного функционирования гидросооружений является актуальной проблемой механики и его специального раздела гидромеханики [1-9]. Кыргызстан является горной страной с огромным гидротехническим потенциалом, базирующая на больших, так и малых рек. Особенно они успешно строились в Советский период нашей истории [1,2,3,4]. Например, в 1985 году действовали 5 крупных и 13 малых гидроэлектростанций общей мощностью 2713,20 мВт (табл.1) на которых было выработано 10058,3 млн. кВт. ч. электроэнергии, что составило 70% общего объема выработки на всех электростанциях республики [4]. Положение в энергетической отрасли ныне такое, что требуется развития альтернативных источников, в том числе малой энергетики, нетрадиционных источников электроэнергии и т.д.

Современная задача состоит в разработке соответствующей программы, объединяющей многие стороны изучения проблемы малых рек, в том числе научные и технические разработки по проектированию и строительству малых ГЭС.

В комплекс оценочных работ должны входить районирование территории по степени возможного экологического ущерба от массового строительства малых ГЭС, комплексная оценка пойменных земель, подлежащих изъятию из сельскохозяйственного использования, разработка оптимальных схем, размещение малых ГЭС с учетом географических и экономических факторов, определение очередности освоения гидроресурсов и строительства малых ГЭС.

Для установления экологически и экономически обоснованных масштабов развития малой энергетики необходимо, прежде всего, повысить изученность малых рек, сочетая классические методы гидрологии, в том числе, совершенствование методов расчета стока неизученных рек с «подвижной» системой изучения тока, то есть долговременное его изучение на стационарных постах системы одновременных измерений уровней и расходов по длине рек и в устьях притока в течение одного или двух устойчивых сезонов года.

Разработку основных направлений развития малой энергетики необходимо начать с уточнения экономически обоснованного гидроэнергетического потенциала рек, пригодных для создания ГЭС, уточнения потребителей энергии малых уточнения потребителей энергии малых ГЭС. Необходимо также начать обследование действующих и выведенных

Действующие ГЭС Кыргызстана

Название ГЭС	Год ввода	Напор, м	Расход, м ³ /с	Мощность, МВт	Проектная выработка, млн. кВт. ч.
Токтогульская	1974, 1977	140	980	1200	4400
Курпсайская	1981, 1982	91,5	972	800	2630
Ташкумырская	1985, 1986, 1987	48,7	14038	450	1698
Шамалдысайская (1 агрегат)	1992	26,0	1040	240	902
Учкоргонская	1961, 1962	29,0	760	180	820
Атбашинская	1970	67,8	70	40	140
Быстровская	1954	25,4	42,3	8,7	46
Лебединовская	1943, 1948	26,8	40,0	7,6	65
Аламединская №5	1957, 1958	15,15	50,0	6,4	23
Аламединская №6	1958	15,15	50,0	6,4	23
Аламединская №2	1948, 1949	12,3	30,0	2,5	20
Аламединская №1	1945	12,0	25,0	2,2	18
Аламединская №3	1951	10,8	23,3	2,14	17
Аламединская №4	1952, 1953	10,8	23,3	2,14	17
Калининская	1955	60,0	2,7	1,48	6
Сокулукская 2	1959	35,0	0,82	1,2	8
Джидаликская №2	1949	3,7	17,0	0,5	1,5
Джидаликская №1	1949	2,2	16,0	0,5	1,5
Малая Аламединская	1928, 1929	10,1	8,0	0,41	2

из эксплуатации малых ГЭС, в том числе ведомственных, решая вопрос о целесообразности восстановления и модернизации, увеличении их мощности и лучшего использования.

Восстановление малых ГЭС - это не только восстановление электростанции, но и реконструкция водохранилищ с учетом индивидуальных особенностей каждого водоема, это благоустройство побережий, посадка леса и кустарника, создание водоохраных зон, это улучшение природных условий, особенно в районах крупных населенных пунктов, заповедных территорий, объектов рекреации. Создание малых ГЭС требуют организации системы мониторинга и разработки надежных прогнозов для принятия мер по ликвидации отрицательных последствий функционирования этих гидроэлектростанций, то есть экологические аспекты массового создания малых ГЭС пока до конца не ясны.

При создании ГЭС на малых реках требуется знание не только морфологических особенностей реки и ее водного и других видов режима, ландшафтных особенностей территорий, так как при массовом строительстве малых ГЭС возможны подъем уровня грунтовых вод и различные последствия, характерные для определенных видов ландшафтов. Нельзя забывать, что малые реки сами являются одними из элементов ландшафта и изменение их режима может оказать влияние стабильности экосистемы. Поэтому, создаваемые водохранилища малых ГЭС должны задерживать лишь часть стока для сохранения жизнедеятельности малых рек. Поэтому, должны соблюдаться определенные критерии скорости течения и водности реки ниже плотин. Целесообразны в ряде случаев строительства каскадов, плотин обязательная расчистка русел малых рек и многие другие мероприятия.

В настоящее время еще не разработана методика определения эффективности малых ГЭС и пользуются той, что предназначена для установления эффективности крупных объектов энергетического строительства. Поэтому не редко получается искаженная картина, не отражающая в полной мере положение дел с функционированием малых ГЭС между тем установлении преимущества малой энергетики чрезвычайно важно для экологических и экономически обоснованных масштабов и ее развития.

Необходимо также отметить, что массовое строительство малых ГЭС возможно лишь при отказе от индивидуального проектирования (что повсеместно наблюдается сейчас), серийном выпуске простого надежного оборудования и автоматизацией управления станций. Наибольшие трудности встречаются на этапе изысканий. Стоимость освоения и исследования малых рек. Целей создания малых ГЭС, отнесенная к единице расхода воды и киловатту использованной энергии, значительно

выше чем, для большей реки. Однако, применяя новые формы организации и проведения изыскательных работ -мобильные комплексные партии, снабженные легким серийным оборудованием, можно значительно удешевить изыскания.

Для решения проблем малой энергетики машиностроительные заводы должны создавать принципиально новое оборудование, а строительные организации-унифицированные детали для строительства зданий малых ГЭС. Необходимо объединение усилий ряда ведомств и организации, что, возможно, очевидно, при условии создания долгосрочной целевой программы и изучения проблем малых рек и развития малой энергетики. Попытки создания таких программ уже предпринимаются и в нашей Республике с помощью немецких инвесторов.

В связи с этим, необходима разработка ряда мер по популяризации, разъяснению задач и выгод от строительства гидроэлектростанции; мер по созданию условий для экономической заинтересованностью регионов в создании энергетических объектов с учетом взаимоотношений с природной средой различных социальных и этнических групп населения.

Таким образом, меньшая стоимость малых ГЭС, небольшие объемы водохранилищ (а возможно и прямое использование стока не зарегулированных рек для выработки электроэнергии), несравненно меньшие сроки строительства и окупаемость затрат, а главное - существенно меньшие экологические последствия, свидетельствуют о перспективности в ближайшем будущем именно этого вида электростанций. Создание же малых и подземных в горных или предгорных районах более всего отвечает или условия безопасности при стихийных и антропогенных воздействиях.

А что касается больших ГЭС, здесь наиболее активно ведется использование гидроэнергетических ресурсов реки Нарын. Здесь действует каскад Нижненарынский ГЭС общей мощностью 2970 мВт со средне проектной мощностью проекта выработки 10450 млн. кВт. ч электроэнергии, начаты работы по сооружению Камбаратинской ГЭС. Было бы целесообразно в этих проектах уделить внимание на оценке, прогнозированию и профилактике природно-техногенных катастроф. Было бы полезным с практической точки зрения исследования геомеханических процессов, связанного со строительством ГЭС различного масштаба фигурантами моделирования.

Современными проблемами на наш взгляд является учет комплексного влияния на НДС горно-скального рельефа местности, определения параметров инженерных сооружений (карьера, водохранилища) воздействия гравитационных, тектонических и сейсмических сил. Отсюда вытекает естественным образом задача снижения аналитическим и рекуррентными соотношениями НДС массивов пород с горным рельефом в условиях совместных действий гравитационных, тектонических и

сейсмических сил. Установление характера перераспределения природных напряжений в массиве пород в зоне образования водохранилища и единичных изолированных тектонических нарушений для этого разработать желательны численно-аналитические методы НДС с использованием современных информационных средств [8,9].

Используя накопленную информации надо оценить условия бортов ГТС с помощью комплексных критериальных признаков, что в свою очередь позволяет произвести априорное прогнозирование.

Литература:

1. Беляков Ю.П., Рахнив К.Р. Гидротехнические ресурсы Киргизии и их освоение. - Ф.: КИРИНТИ, 1985.-83с.
2. Болжанов М.Н., Шпоне В.Г. Водноэнергетические ресурсы Киргизии. -Ф.: Илим, 1965.-256с.
3. КСЭ.-Ф.,1988.-488с.
4. Байтурин В.М. Гидроэнергетические и комплексное использование водных ресурсов.-М.,1996.
5. БСЭ.-М.: Сов.Энциклопедия, 1971.Т6.
6. Андреев В.Г. Гидрологические работы при проектировании малых и средних гидроэлектростанций.-М.: Гидрометеониздат,1967.
7. Борубаев Н.В. Комплексное использование и охрана водных ресурсов.-Л.:Гидрометеониздат,1986.
8. Кутуев М.Д., Укуев Б.Т и др. Информационные технологии в строительстве, механике.-Б.:Авангард, 2007.-295с.
9. Кутуев М.Д., Укуев Б.Т. Строительная механика.-Б.:Авангард, 2008.-270с.